# ENDLOS-SCHELLE



## EIGENSCHAFTEN:

- Für Rohre von Ø8 bis Ø50 mm.
- Oberflächengüte: verzinkt > 5 Mikrometer.
- Schraube mit gestanzter Unterlegscheibe, zum leichten Anziehen der Schraube.
- 0,6 bis 0,7 mm dickes Stahlprofil, je nach Größe.
- Besonders geeignet für Schläuche, Kunststoffrohre, industrielle Anwendungen usw.
- Einfach und schnell zu montieren.

## BESTELLNR. UND DATEN:

| BESTELLNR. | Ø D (mm) | Ø D (") | Drehmoment (Nm) | A mm | Streifendicke | Stk. Pkg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS 04 191 | 8-16 | 5/16" - 5/8" | 4.50 | 9 | 0.60 | 100 |
| AS 04 192 | 12-22 | 1/2" - 7/8" | 4.50 | 9 | 0.70 | 100 |
| AS 04 193 | 16-27 | 5/8" - 1 1/16" | 4.50 | 9 | 0.70 | 100 |
| AS 04 194 | 20-32 | 3/4" - 1 1/4" | 4.50 | 9 | 0.70 | 100 |
| AS 04 195 | 25-40 | 1 3/16"- 1 3/4" | 4.50 | 9 | 0.70 | 100 |
| AS 04 196 | 30-45 | 1 3/16" - 1 3/4" | 4.50 | 9 | 0.80 | 100 |
| AS 04 197 | 35-50 | 1 3/8" - 2" | 4.50 | 9 | 0.80 | 100 |
| AS 04 198 | 40-60 | 1 5/8" - 1 3/8" | 4.50 | 9 | 0.80 | 100 |

