ThermoFlux

Datenblatt ThermoFlux Wärmepumpe

TFWP-12-PH3





Leistungsdaten und Energieeffizienz

Bereich	Technische Angabe	Einheit	TFWP-12-PH3
Stromversorgung		/	380~415V/3N~ /50Hz
Heizung (Max.) (A7/6°C, W30/35°C)	Nennheizleistung	kW	4.30 ~ 15.20
	Nennleistungsaufnahme	kW	0.87 ~ 3.73
	Stromaufnahme	A	1.78 ~ 6.04
	COP	W/W	4.07 ~ 5.57
Heizung (Max.) (A7/6°C, W47/55°C)	Nennheizleistung	kW	4.25 ~ 14.55
	Nennleistungsaufnahme	kW	1.45 ~ 4.28
	Stromaufnahme	A	2.84 ~ 6.78
	COP	W/W	2.83 ~ 3.45
Kühlung (Max.) (A35/24°C, W12/7°C)	Nennkühlleistung	kW	3.65 ~ 11.04
	Nennleistungsaufnahme	kW	1.12 ~ 3.97
	Stromaufnahme	A	1.97 ~ 6.30
Energieeffizienzklasse (Wasseraustrittstemperatur 35°C)		/	A+++

Besuchen Sie uns unter **www.thermoflux.info**

ThermoFLUX Deutschland GmbH
Mail: info@thermoflux.info
Tel.: 03601 – 408922 200

ThermoFlux

Datenblatt ThermoFlux Wärmepumpe

TFWP-12-PH3

Weitere technische Daten

Bereich	Technische Angabe	Einheit	TFWP-12-PH3
Nennleistungsaufnahme		kW	5.85
Nennstromaufnahme		A	10
Kältemittel / Füllmenge		… / kg	R290 / 1.05
Nennwasserdurchfluss		m³/h	2.06
Anzahl der Ventilatoren		/	1
Ventilatormotortyp		/	DC-Inverter
Verdichter		/	DC-Inverter
Umwälzpumpe		/	Invertertyp / integriert
Schutzart		/	IPX4
Schalldruckpegel in 1 m Entfernung		dB(A)	54
Max. Wasseraustrittstemperatur		°C	75
Wasserseitiger Anschluss		Zoll	G1
Wasserdruckabfall		kPa	20
Betriebstemperaturbereich (Heizbetrieb)		°C	-25~45
Betriebstemperaturbereich (Kühlmodus)		°C	16~45
Nettoabmessungen (L×T×H)		mm	1287*448*904
Verpackungsmaße (L×T×H)		mm	1317*493*1020
Nettogewicht		kg	134
Bruttogewicht		kg	146

Besuchen Sie uns unter **www.thermoflux.info**

ThermoFLUX Deutschland GmbH
Mail: info@thermoflux.info
Tel.: 03601 – 408922 200