ThermoFlux

Datenblatt ThermoFlux Wärmepumpe

TFWP-18-PH3







Leistungsdaten und Energieeffizienz

Bereich	Technische Angabe	Einheit	TFWP-18-PH3
Stromversorgung		/	380~415V / 3N / 50Hz
Heizung (Max.) (A7/6°C, W30/35°C)	Nennheizleistung	kW	7.24 ~ 21.90
	Nennleistungsaufnahme	kW	1.50 ~ 5.88
	Stromaufnahme	A	2.82 ~ 9.16
	COP	W/W	3.82 ~ 5.59
Heizung (Max.) (A7/6°C, W47/55°C)	Nennheizleistung	kW	6.36 ~ 19.45
	Nennleistungsaufnahme	kW	2.15 ~ 6.85
	Stromaufnahme	A	3.71 ~ 10.60
	COP	W/W	2.84 ~ 3.57
Kühlung (Max.) (A35/24°C, W12/7°C)	Nennkühlleistung	kW	4.55 ~ 17.20
	Nennleistungsaufnahme	kW	1.85 ~ 7.31
	Stromaufnahme	A	2.99 ~ 11.26
Energieeffizienzklasse (Wasseraustrittstemperatur 35°C)		/	A+++

Besuchen Sie uns unter **www.thermoflux.info**

ThermoFLUX Deutschland GmbH
Mail: info@thermoflux.info
Tel.: 03601 – 408922 200

ThermoFlux

Datenblatt ThermoFlux Wärmepumpe

TFWP-18-PH3

Weitere technische Daten

Bereich	Technische Angabe	Einheit	TFWP-18-PH3
Nennleistungsaufnahme		kW	10.5
Nennstromaufnahme		A	17
Kältemittel / Füllmenge		… / kg	R290 / 1.4
Nennwasserdurchfluss		m³/h	3.1
Anzahl der Ventilatoren		/	2
Ventilatormotortyp		/	DC-Inverter
Verdichter		/	DC-Inverter
Umwälzpumpe		/	Invertertyp / integriert
Schutzart		/	IPX4
Schalldruckpegel in 1 m Entfernung		dB(A)	56
Max. Wasseraustrittstemperatur		°C	75
Wasserseitiger Anschluss		Zoll	G1 - 1 / 4
Wasserdruckabfall		kPa	55
Betriebstemperaturbereich (Heizbetrieb)		°C	-25~45
Betriebstemperaturbereich (Kühlmodus)		°C	16~45
Nettoabmessungen (L×T×H)		mm	1187*488*1456
Verpackungsmaße (L×T×H)		mm	1217*538*1570
Nettogewicht		kg	195
Bruttogewicht		kg	208

Besuchen Sie uns unter **www.thermoflux.info**

ThermoFLUX Deutschland GmbH
Mail: info@thermoflux.info
Tel.: 03601 – 408922 200